

クーリングブラスト ネオ COOLING BLAST™ NEO

モバイルバッテリー専用
(USB-Aタイプ)

※モバイルバッテリーは別売です

USB 昇圧ケーブル付で


5Vのモバイルバッテリーが
9Vにパワーアップ!

電圧の低いモバイルバッテリーでも
昇圧ケーブルを使えば専用バッテリーにも
劣らない風量に!

薄型・超軽量 スタイリッシュ!

ブラシレスモーター採用で
「薄くて軽い」を実現。

薄さ約35mm



旧モデル
薄さ約45mm



モバイルバッテリー専用モデル

市販のものでOK! 電池切れに備えてストックしやすい!
導入やすく、屋内作業・軽作業にもオススメ!

※モバイルバッテリーは別売になります
※合計出力 5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。

おすすめモバイルバッテリー

モバイルバッテリー 10,000mAh

製品名	モバイルバッテリー10,000mAh	品番	TL115UK
サイズ	約W74×H145.5×D15.2mm(本体)		
質量	約245g(本体)、約19g(付属ケーブル)		
製品仕様	入力定格:DC5V/2A 出力定格:DC5V/2.4A 付属ケーブル長:約15cm 付属ケーブル定格:DC5V/2A(microUSBケーブル) 材質:PC+ABS他(本体ケース)、 PVC(コネクタケース・ケーブル)		

※充電器は市販品をご使用ください。

LX-6700FCML 9V対応ファンセット LIGHT

〈セット内容〉

ファン×2



モバイルバッテリー
専用ケーブル×1
LX-6700CM



※モバイルバッテリーは別売になります。 ※合計出力 5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。
※ファン単体の販売はございません。

別売オプション

LX-6700FF
ホコリフィルター
(50枚入)



LX-6700CM
モバイルバッテリー
専用ケーブル



※空気抵抗ができるため風量は装着前に比べ下がります。
※粉じん環境での使用を推奨する製品ではございません。

●適合商品

合計出力 5V/2.1A 以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。

※ 5Vより出力電圧の高いモバイルバッテリーは使用しないで下さい。不具合の原因となります。
※ 2.1A未満のモバイルバッテリーを使用した場合、作動しない場合があります。
※ モバイルバッテリーの機種、使用環境によっては作動しない場合があります。

●出力電圧及び連続稼働時間

(合計出力 5V/2.4A / 電池容量 10,000mAh のバッテリー使用時)

出力表示	連続稼働時間	風量
H (高・9V)	約 4 時間	約 60 L/S
M (中・7.5V)	約 6 時間	約 56 L/S
L (低・6V)	約 9.5 時間	約 45 L/S

※風量は当社基準で測定した値です。ご使用の目安としてください。
※連続稼働時間は満充電時の値です。着用品、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は保証の対象外とさせていただきます。
※従来の COOLING BLAST シリーズ専用バッテリーや LX-6700C ケーブルは故障の原因となりますので使用しないでください。

お問合せ先



リンクサス株式会社
Linixas Co.,Ltd.

大阪府大阪市中央区大手通1-3-5
KT大手通ビル7階
06-6585-0620 support@linixas.co.jp

